

Alle Angaben zum Fahrzeug sind als annähernd zu betrachten. Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Mercedes-Benz hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Aufbauhersteller, die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Datenblattes.

## Drei-Seiten-Kipper



### Kurzbeschreibung

Kippbrücke in verzinkter Stahl-Schweißkonstruktion mit Längs- und Queraussteifungen sowie der Aufnahme für den Kippstempel.

Boden aus verschleißfestem Stahlblech 2,5 mm mit eingelassenen, gemäß UVV vorgeschriebenen Verzurrösen. Stirnwand und Bordwände aus 400 mm hohen und 33 mm starken, Stahlprofilen.

Seitliche Wände klappbar, hintere Wand klapp- und pendelbar mit manuellem Verschluss.

Klappbarer Tritt an Bordwand hinten, montiert auf rechter Seite Stahl-Unterbau entsprechend den Aufbaurichtlinien dimensioniert und auf dem Fahrgestell montiert

Das Aggregat ist elektrohydraulisch mit eingebauten Öltank. Leistung 12 Volt, 2000 Watt. Der hartverchromte Kippzylinder wird je nach

Aufbautyp 5- oder 6-stufig ausgeführt. Die Sicherheitsabschaltung für das seitliche Kippen (ca. 45 Grad) ist eingebaut. Das Kippen nach hinten bedarf keiner Sicherheitsabschaltung.

Die Bedienung des Kippers erfolgt über einen Schaltkasten, der innerhalb der Fahrzeugkabine montiert ist.

### Ausführliche Beschreibung

Keine Informationen

### Sonstige Angaben

Durchschnittliche Aufbauzeit in Tagen:

### Kontaktdaten des Ansprechpartners

unbekannt  
Telefon: kA.  
Telefax: kA.  
E-Mail: kA.

### Hersteller

Auto Schach GmbH & Co. KG  
Straße: Industriestr. 15-17  
PLZ, Ort: 35582, Wetzlar-Dutenhofen  
Land: Deutschland